



INNOVA BALANCE LUFT-LUFTVARMEPUMPE

- Et perfekt forhold imellem pris og ydeevne.

☀ Nu med det miljøvenlige og effektive kølemiddel R32.

KØL MED
I KØBET



SCOP
4,0



Luften er gratis

INNOVA

Innova varmepumper

- Ahlsell Sverige AB, grundlagt i 1877, udvikler sammen med ledende producenter Innova luft/luft varmepumper. Vores vision er et solidt varmepumpe sortiment, som kan klare udfordringerne. Et pålideligt produkt, som kraftigt sænker opvarmningsomkostningerne og er en rentabel investering over tid.
- Innova serien er specielt bygget til det nordiske klima og den har alle nødvendige sikkerhedsfunktioner for at kunne fungere i mange år.

Effektiv varme

- Varmt og behageligt indenfor, når det er meget koldt udenfor.
- Giver bedre indeklima samtidig med man bibeholder besparingen på opvarmningen.

Kraftig luftstrøm

- Giver hurtig køl eller varme i huset.
- Den ønskede temperatur nås hurtigst muligt.

Inverter teknologi

- Inverter systemet giver en stabil drift af varmepumpen og dermed et effektivt arbejdsområde.
- Giver større besparelser, der effektivt holder energiomkostningerne nede.

Indbygget WiFi styring

- Gør at du kan styre varmepumpen, hvor end du befinder dig i huset.
- Giver mulighed for endnu lavere opvarmningsomkostninger.
- App til styring via mobil. EWPE Smart

Trådløs fjernbetjening

- Medfølgende fjernbetjening har oplyst display for lettere betjening.
- Temperatursensor i fjernbetjeningen – for mere nøjagtig temperatur.

Luften er gratis

INNOVA



INDEDEL			IGZL09NI-1	IGZL12NI-1	IGZL18NI-1	IGZL24NI-1
UDEDEL			IGZL09NO-1	IGZL12NO-1	IGZL18NO-1	IGZL24NO-1
VARME	Dimensionerende effekt (P-Design*)	kW	2,6	3,0	4,2	6,4
	Årlig elforbrug	kWh/a	910	1050	1470	2240
	SCOP - (Energimærke - D)	SCOP	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0
	Varmekapacitet (Nominel)	kW	2,8	3,7	5,3	7,4
	Varmekapacitet (Min - Max)	kW	0,5 - 4,2	0,8 - 4,5	1,1 - 6,8	1,8-10,6
KØL	Dimensionerende effekt (P-Design*)	kW	2,7	3,5	5,2	7,0
	Årlig elforbrug	kWh/a	139	175	260	377
	SEER - (Energimærke - D)	SEER	A++ / 6,8	A++ / 7,0	A++ / 7,0	A++ / 6,5
	Kølekapacitet (Nominel)	kW	2,7	3,5	5,2	7,0
	Kølekapacitet (Min - Max)	kW	0,5 - 3,5	0,7 - 4,0	1,3 - 6,6	1,9-8,8
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246
	Vægt	kg	9	10,5	13,5	16,5
	Luftmængde (Lav - Høj) ved varme	m ³ /h	290 - 560	390 - 680	470 - 800	750 - 1250
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	24 - 41	26 - 42	31 - 45	35 - 47
	Lydniveau (PWL) (Max.)	dB(A)	55	57	55	62
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	776 x 540 x 320	848 x 596 x 320	965 x 700 x 396	965 x 700 x 396
	Vægt	kg	27,5	31	45	53,5
	Lydniveau - Varme / Køl (SPL)	dB(A)	50 / 50	52 / 52	57 / 57	57 / 57
	Mærkestrøm (Max)	A	6,52	6,52	11,3	16,3
	Anbefalet sikring	A	10	10	13	20
Arbejdsområde (Varme / Køl)	C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	
Rørtilslutning (Væske / Gas)	tommer	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	
Kabel mellem inde- og udedel	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Max. rørlængde	m	15	20	25	20	
Max. højdeforskel	m	10	10	10	10	
Forfyldt rørlængde	m	5	5	5	5	
Efterfyldning gram/meter	g	16	16	16	50	
El-tilslutning	V / Faser / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER						
Kølemiddel		R32	R32	R32	R32	
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER		675	675	675	675	
Fyldningsmængde - Vægt	kg	0,55	0,7	1,0	1,7	
Fyldningsmængde - CO2-ækvivalenter	Ton	0,358	0,472	0,675	1,105	
Max påfyldningsmængde - Vægt	kg	0,16	0,24	0,32	0,75	
Max påfyldningsmængde - CO2-ækvivalenter	Ton	0,108	0,162	0,216	0,506	
Varenummer (Indedel)		7124082	7124085	7124088	7124091	
Varenummer (Udedel)		7124083	7124086	7124089	7124092	

*Varmekapaciteten i design temperaturen

Der tages forbehold for udsolgte varer og tastefejl. Vi kan uden videre ændre specifikationer og design.