

INNOVA FLOOR

LUFT/LUFT-VARMEPUMPE

– når vægmontering ikke er en mulighed

 Sommetider fungerer det ikke med en traditionel vægthængt inddel – her er Innovas Floor et oplagt valg

 Placeres lavt på væggen

KØLING
MED
I KØBET

SCOP
4.0



Luften er god

INNOVA

Innova varmepumper

- Ahlsell Sverige AB, der blev grundlagt i 1877, udvikler sammen med førende producenter Innova luftvarmepumper. Vores vision er et gedigent varmepumpesortiment, der kan klare belastningerne. Et pålideligt produkt, der kraftigt reducerer opvarmningsomkostningerne og er en lønsom investering over tid.
- Innova-serien er specialkonstrueret til vores nordiske klima og har alle nødvendige sikkerhedsfunktioner til drift i mange år.

Variabel luftstrøm

- Både højde- og sidespredning af indeluften
- Giver mere ensartet fordeling af den konditionerede luft

Gulvvarmefunktion

- Med gulvvarmefunktionen flyttes den varme luft direkte ud mod gulvet
- Giver fødderne en varm og skøn følelse

Vedligeholdelsesvarme

- 8-10 gradersfunktion
- Muliggør optimale besparelser

Fjernbetjening

- Fjernbetjening med baggrundslys sikrer nemmere aflæsning.
- Temperatursensor i fjernbetjeningen – sikrer mere nøjagtig temperaturindstilling.



ahsell

Luften er god

INNOVA



SCOP
4.0

INDEDEL		ICO09NI-1	ICOH12NI-1	ICO18NI-1
Opvarmingskapacitet (min. - nom. - maks.) ⁽¹⁾	kW	0,4 - 2,7 - 3,7	0,6 - 3,6 - 4,7	1,1 - 5,5 - 6,8
Kølekapacitet (min. - nom. - maks.) ⁽¹⁾	kW	0,4 - 2,6 - 3,2	0,6 - 3,5 - 4,0	1,3 - 5,2 - 6,6
SCOP-middeltemperatur		4.0		3.8
Energiklasse (opvarmning)		A+		A
SEER-middeltemperatur		6.5	6.3	5.8
Energiklasse (køling)		A++		A+
Lydtrykniveau (min. - maks.)	dB(A)	24/26/30/33/36/38/40	26/32/35/37/38/40/42	30/34/37/40/42/44/46
Luftvolumen (min. - maks.)	m ³ /t	250-500	280-600	320-650
Mål (H x B x D)	mm	600 x 700 x 215		
Vægt	kg	15		
Artikelnummer		7124070	7124074	7124078

UDEDEL		ICO09NO-1	ICO12NO-1	ICO18NO-1
Mål (H x B x D)	mm	540 - 776 - 320	540 - 848 - 320	700 - 955 - 396
Vægt	kg	32	33	46
Flaretilslutning	tommer	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"
Lydtrykniveau	dB(A)	52	53	54
Maks. rør længde	m	15	20	25
Maks. højdeforskel	m		10	
Forfyldt længde			5	
Efterfyldning			20	
Forsikring (enkeltfase)	A	10		13
Driftsområde (opvarmning)	°C	-20 ~ 24		
Artikelnummer		7124072	7124076	7124080

⁽¹⁾ Nominel kapacitet (køling 35 °C/27 °C, opvarmning 7 °C/20 °C)