

System			Yutaki S 2 Combi	Yutaki S 2.5 Combi	Yutaki S 3 Combi	Yutaki S 4 Combi	Yutaki S 5 Combi	Yutaki S 6 Combi
Kapacitet	Varme 30/35; 7°C (Min/Nom/Max)	kW	1,85/4,30/ 6,50	1,95/6,00/ 8,50	2,10/8,00/ 11,00	4,30/11,00/15,20	4,80/14,00/16,70	5,50/16,00/17,80
	Varme 30/35; 2°C (Nom/Max)		2,35/5,49	3,10/7,00	3,59/8,47	9,50/12,80	10,50/13,90	11,10/15,00
	Køl (Nom/Max)	kW	4,00/5,00	5,30/6,00	6,50/7,00	7,20/11,80	9,50/12,60	10,50/13,70
Optagen effekt	Varme (Nom)	kW	0,82	1,25	1,74	2,20	2,97	3,50
	Køl (Nom)	kW	1,22	1,59	1,94	2,18	2,68	3,17
Forsyning			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz
			-	-	-	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
COP	Nominel 30/35; 7°C		5,25	4,80	4,60	5,00	4,71	4,57
EER	Nominel 12/7; 35°C		4,00	3,60	3,35	3,30	3,54	3,31
Brugsvand (Energieffektivitetsklasse) (200l)	Alm. klimazone		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Brugsvand (COP_DHW/etas) (200l)			3,30/132	3,30/132	3,30/132	3,25/130	3,25/130	3,25/130
Brugsvand (Energieffektivitetsklasse) (260l)			A+	A+	A+	A+	A+	A+
Brugsvand (COP_DHW/etas) (260l)			3,40/136	3,40/136	3,40/136	3,35/134	3,35/134	3,35/134
Energiklasse ved 35 °C			A+++(* S.21)	A+++(* S.21)	A+++(* S.21)	A+++	A+++	A++
SCOP / ηs (35°C)			4,93/181	4,58/177	4,25/175	4,80/189	4,48/176	3,90/153
Energiklasse ved 55 °C			A++	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP / ηs (55°C)			3,58/133	3,38/130	3,25/125	3,50/137	3,43/134	3,23/126
ESEER			3,36	3,26	3,26	3,33	3,29	2,84
SEER / ηs	1 faset		4,11/162	4,13/162	3,95/155	4,93/194	4,83/190	4,70/185
	3 faset		-	-	-	5,05/199	4,92/194	4,78/188
Arbejdsområde (Udedel)	Varme	°C	-20 - 25	-20 - 25	-20 - 25	-25 - 25	-25 - 25	-25 - 25
	Brugsvand	°C	-20 - 35	-20 - 35	-20 - 35	-25 - 35	-25 - 35	-25 - 35
	Køl	°C	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46	10 - 46
Arbejdsområde (Vand)	Varme	°C	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60
	Brugsvand	°C	30 - 75	30 - 75	30 - 75	30 - 75	30 - 75	30 - 75
	Køl	°C	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22
Rørdiameter	Væske-sug	"	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Vandindløb / vandudløb		"	1-1	1-1	1-1	1-1/4 - 1-1/4	1-1/4 - 1-1/4	1-1/4 - 1-1/4
Brugsvand indløb / udløb		"	3/4-3/4	3/4-3/4	3/4-3/4	3/4-3/4	3/4-3/4	3/4-3/4
INDEDEL			RWD-2.0NRW(S)E	RWD-2.5NRW(S)E	RWD-3.0NRW(S)E	RWD-4.0NW(S)E	RWD-5.0NW(S)E	RWD-6.0NW(S)E
Minimum vandmængde i systemet	l		28	28	28	38	46	55
Vandgennemstrømning	(Min-Nom-Max) m³/h		0,50-0,77-1,80	0,60-1,03-1,90	0,60-1,03-1,90	1,00-1,89-2,70	1,10-2,41-2,80	1,20-2,75-2,80
Varmelegeme i det primære kredsløb	Trin/Effekt n°/kW		3 / 1 - 1 - 1	3 / 1 - 1 - 1	3 / 1 - 1 - 1	3 / 2 - 2 - 2	3 / 2 - 2 - 2	3 / 2 - 2 - 2
Brugsvand varmelegeme	Trin/Effekt n°/kW		1 / 2,7	1 / 2,7	1 / 2,7	1 / 2,7	1 / 2,7	1 / 2,7
Lydeffektniveau	dB(A)		37	37	37	39	39	39
Dimensioner (H (med tilslutninger) × B × D)	mm		1.750(1.816) × 600 × 733	1.750(1.816) × 600 × 733	1.750(1.816) × 600 × 733	1.750(1.816) × 600 × 733	1.750(1.816) × 600 × 733	1.750(1.816) × 600 × 733
Vandtank vægt (200l /260l /260l med sol)	kg		121/131/131	122/132/132	122/132/132	120/130/130	122/132/132	122/132/132
Solvarmebeholder rørdiameter (260l)	Ind-Ud	"	1/2-1/2	1/2-1/2	1/2-1/2	1/2-1/2	1/2-1/2	1/2-1/2
Solar udvekslingsflade (260l)	m²		0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Driftsstrøm	1 faset	A	27,0	27,0	27,0	41,5	41,5	41,5
	3 faset	A	16,0	16,0	16,0	22,4	22,4	22,4
Varenummer			61050310 61050312	61050314 61050316	61050315 61050317	61050135 61050137	61050140 61050142	61050145 61050147
	UDEDEL			RAS-2WHVNRP	RAS-2.5WHVNRP	RAS-3WHVNRP	RAS-4WH(V)NPE	RAS-5WH(V)NPE
Luftmængde	m³/h		2.526	2.526	2.982	4.800	5.400	6.000
Lydtryksniveau	dB(A)		46	47	50	49	50	50
Lydeffektniveau (VL 55°C)	dB(A)		61	63	64	63	64	65
Rørlængde (minimum)	m		3	3	3	5	5	5
Rørlængde (maksimum)	m		30 (50)	30 (50)	27 (50)	75	75	75
Højdeforskel (maksimal) (Udedel højere end inddel / Inddel højere end udedel)	m		30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20
Kompressor			Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Rotary DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
Kølemiddel			R32	R32	R32	R410A	R410A	R410A
Påfyldning af kølemiddel (Forfyldt rørlængde)	kg (m)		1,2 (10)	1,3 (10)	1,3 (10)	3,3 (15)	3,4 (15)	3,4 (15)
Yderligere kølemiddel kapacitet	g/m		15	15	32	60	60	60
Dimension (H × B × D)	mm		629 × 799 × 300	629 × 799 × 300	629 × 799 × 300	1.380 × 950 × 370	1.380 × 950 × 370	1.380 × 950 × 370
Vægt	kg		45	45	44	103	103	103
Driftsstrøm	1 faset/3 faset		12,5/-	12,5/-	17/-	30/14	30/14	30/16
Varenummer	#		61050348	61050350	61050351	61050222	61050224	61050226


Fjernbetjening og tilbehør



Fjernbetjening

PC-ARFH1E

Varenummer: 61050161




Kølekit

ATW-CKSS-01

Muliggør køling:

Skaffevarer



Andet temperaturkit

ATW-2TK-06

- Kun kompatibel med det indbyggede

Yutaki S Combi 200l.

ATW-2TK-07

- Til vægmontering

Skaffevarer